



## Приватне підприємство «АРТОН»

ЄДРПОУ 30150047, р/р 260070171270, ПАТ «Держ.ексімбанк України», МФО 356271







Свідоцтво платника ПДВ № 33029818; ІПН 301500424126

58008, м.Чернівці, вул. Прутська, 6.

т/ф (0372)557-498, 557-492, 557-490, [www.arton.com.ua](http://www.arton.com.ua), e-mail: 557498@arton.com.ua

### Номенклатура РУПД

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 1 | «Аварійне зупинення»<br>(РУПД-01-В-О-Н-1) |  | Для газового пожежогасіння. Надпис - «Аварійне зупинення», нормально-розімкнуті контакти, <b>блакитний</b> колір, без фіксації стану натиснення (після відпускання кнопки відбувається автоматичне повернення в черговий стан); 2 світлодіодні індикатори (режиму та стану ПУІЗ), макс. струм комутації – 30мА, колір кнопки – білий. |
| 2 | «Стоп гасіння»<br>(РУПД-11-В-О-М-1)       |  | Надпис - «Стоп гасіння», нормально-розімкнуті контакти, <b>блакитний</b> колір, механічна фіксація стану (повернення в черговий стан за допомогою ключа), 2 світлодіодні індикатори (режиму та стану ПУІЗ), макс. струм комутації – 30мА, колір кнопки – білий.   |
| 3 | «Тривога»<br>(РУПД-03-В-О-М-0)            |  | Надпис - «Тривога», нормально-розімкнуті контакти, <b>блакитний</b> колір, механічна фіксація стану (повернення в черговий стан за допомогою ключа), без світлодіодних індикаторів, макс. струм комутації – 30мА, колір кнопки – білий.   |
| 4 | «Блокування»<br>(РУПД-08-В-С-Н-1)         |  | Надпис – «Блокування», нормально-замкнуті контакти, <b>блакитний</b> колір, без фіксації стану натиснення (після відпускання кнопки відбувається автоматичне повернення в черговий стан); 2 світлодіодні індикатори (режиму та стану ПУІЗ), макс. струм комутації – 30мА, колір кнопки – білий.                                       |
| 5 | «Пуск димовидалення»<br>(РУПД-05-В-О-М-0) |  | Надпис – «Пуск димовидалення», нормально-розімкнуті контакти, <b>білий</b> колір, механічна фіксація стану (повернення в черговий стан за допомогою ключа), без світлодіодних індикаторів, макс. струм комутації – 30мА   |
| 6 | «Підпір повітря»<br>(РУПД-06-В-О-М-0)     |  | Надпис - «Підпір повітря», нормально-розімкнуті контакти, <b>білий</b> колір, механічна фіксація стану (повернення в черговий стан за допомогою ключа), без світлодіодних індикаторів, макс. струм комутації – 30мА, колір кнопки – чорний.   |
| 7 | «Скидання затримки»<br>(РУПД-10-В-О-Н-1)  |  | Надпис - «Скидання затримки», нормально-розімкнуті контакти, <b>білий</b> колір, без фіксації стану натиснення (після відпускання кнопки відбувається автоматичне повернення в черговий стан); 2 світлодіодні індикатори (режиму та випуску ВГР), макс. струм комутації 30мА, колір кнопки – чорний.                                  |

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 8  | «Ручне запускання»<br>(РУПД-02-Y-O-M-0)       |     | Для газового пожежогасіння. Надпис - «Ручне запускання», нормально-розімкнуті контакти, <b>жовтий</b> колір, механічна фіксація стану (повернення в черговий стан за допомогою ключа), з світлодіодним індикатором режиму, макс. струм комутації 30мА, колір кнопки – чорний.                         |
| 9  | «Пуск пожежогасіння»<br>(РУПД-13-Y-O-M-0)     |    | Надпис - «Пуск пожежогасіння», нормально-розімкнуті контакти, <b>жовтий</b> колір, механічна фіксація стану (повернення в черговий стан за допомогою ключа), з світлодіодним індикатором режиму, макс. струм комутації 30мА, колір кнопки – чорний.   |
| 10 | «Розблокування дверей»<br>(РУПД-04-G-C-M-0)   |    | Надпис - «Розблокування дверей», нормально-замкнуті контакти, <b>зелений</b> колір, механічна фіксація стану (повернення в черговий стан за допомогою ключа), без світлодіодних індикаторів, максимальний струм комутації силового ключа 500мА, ключа контролю 20мА, колір кнопки – білий             |
| 11 | «Розблокування дверей»<br>(РУПД-12-G-O-M-0)   |   | Надпис - «Розблокування дверей», нормально-розімкнуті контакти, <b>зелений</b> колір механічна фіксація стану (повернення в черговий стан за допомогою ключа), без світлодіодних індикаторів, максимальний струм комутації силового ключа 500мА, ключа контролю 20мА, колір кнопки – білий.           |
| 12 | «Аварійний пуск гасіння»<br>(РУПД-09-R-O-N-1) |  | Надпис - «Аварійний пуск гасіння», нормально-розімкнуті контакти, <b>червоний</b> колір, без фіксації стану натиснення (після відпускання відбувається автоматичне повернення в черговий стан), 2 світлодіодні індикатори (режиму та випуску ВГР), макс. струм комутації – 30мА, колір кнопки – білий |
| 13 | «Ручний режим»<br>(РУПД-07-R-O-F-1)           |  | Надпис - «Ручний режим», нормально-розімкнуті контакти, <b>червоний</b> колір, електрична фіксація (Для повернення в попередній стан необхідне повторне натиснення), 2 світлодіодні індикатори (режиму та стану ПУІЗ), макс. струм комутації – 30мА, колір кнопки – білий                             |